spring

CATALOGO PRODOTTI ED ACCESSORI

spring

4600 G1/G1F

MOD. 4600 G1 – G1F (Macchina erogatrice bevande calde).

Descrizione:

La macchina è dotata di 3/4 contenitori per solubili più un macinino ed una campana per il caffè in grani. Eroga 9 tipi di prodotto differenti compresa l'acqua calda. E' presente l'opzione **"CARAFFA"**.
Frontale in acciaio satinato.
Le operazioni di pulizia, da effettuare tutte le mattine dopo le colazioni, sono estremamente semplici e veloci.
La vaschetta raccogligocce è dotata di un dispositivo di blocca nel caso di riempimento.
Il programma contabilizza l'erogazioni per ogni singolo prodotto, consentendo così una verifica sui consumi.

Opzioni:

La macchina può utilizzare il latte fresco con l'aggiunta di un vaporizzatore e di una caldaia supplementare.
Kit di autoalimentazione idrica con carrello (in caso di necessità di spostamento della macchina e/o mancanza di collegamento idrico.
Kit per connessione remota via modem.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Consumo: 1700 W oppure versione F (latte fresco) 3000W
Alimentazione: 220/240 Vac
Dimensioni: L. 442 H. 620 con campana 815 P. 564
Peso: 37 Kg.
Connessione idrica: ¾ gas
(oppure Kit Autoalimentazione idrica con carrello)[1]

spring

3600/F

MOD. 3600 G1 – G1F (Macchina erogatrice bevande calde).

Descrizione:

La macchina è dotata di 2 contenitori per solubili più un macinino ed una campana per il caffè in grani. Eroga 9 tipi di prodotto differenti compresa l'acqua calda. E' presente l'opzione **"CARAFFA"**.
Frontale in acciaio satinato.
Le operazioni di pulizia, da effettuare tutte le mattine dopo le colazioni, sono estremamente semplici e veloci.
La vaschetta raccogligocce è dotata di un dispositivo di blocca nel caso di riempimento.
Il programma contabilizza l'erogazioni per ogni singolo prodotto, consentendo così una verifica sui consumi.

Opzioni:

La macchina può utilizzare il latte fresco con l'aggiunta di un vaporizzatore e di una caldaia supplementare.
Kit di autoalimentazione idrica con carrello (in caso di necessità di spostamento della macchina e/o mancanza di collegamento idrico.
Kit per connessione remota via modem.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Consumo: 1300 W oppure versione F (latte fresco) 2600W
Alimentazione: 220/240 Vac
Dimensioni: L. 412 H. 480 con campana 675 P. 452
Peso: 35 Kg.
Connessione idrica: ¾ gas
(oppure Kit Autoalimentazione idrica con carrello)[1]

spring

2600/F

MOD. 2600 G1 – G1F (Macchina erogatrice bevande calde).

Descrizione:

La macchina è dotata di un macinino ed una campana per il caffè in grani. Eroga 6 tipi di prodotto differenti compresa l'acqua calda.
Frontale in acciaio satinato.
Le operazioni di pulizia, da effettuare tutte le mattine dopo le colazioni, sono estremamente semplici e veloci.
La vaschetta raccogligocce è dotata di un dispositivo di blocca nel caso di riempimento.
Il programma contabilizza l'erogazioni per ogni singolo prodotto, consentendo così una verifica sui consumi.

Opzioni:

La macchina può utilizzare il latte fresco con l'aggiunta di un vaporizzatore e di una caldaia supplementare.
Kit di autoalimentazione idrica con carrello (in caso di necessità di spostamento della macchina e/o mancanza di collegamento idrico.
Kit per connessione remota via modem.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Consumo: 1700 W oppure versione F (latte fresco) 2600W
Alimentazione: 220/240 Vac
Dimensioni: L. 299 H. 445 con campana 640 P. 452
Peso: 25 Kg.
Connessione idrica: ¾ gas
(oppure Kit Autoalimentazione idrica con carrello)[1]

spring

1000/1000 L

MOD. 1000/1000 L (Caffè concentrato liquido).

Descrizione:

La macchina è stata progettata per offrire praticità ed occupare poco spazio. E' una macchina che si colloca perfettamente in qualsiasi punto di ristorazione. Eroga 6 tipi di prodotto differenti compresa l'acqua calda. E' presente la selezione **"CARAFFA".**
Frontale in acciaio satinato.
Le operazioni di pulizia, da effettuare tutte le mattine dopo le colazioni, sono estremamente semplici e veloci.
La vaschetta raccogligocce è dotata di un dispositivo di blocca nel caso di riempimento.
Il programma contabilizza l'erogazioni per ogni singolo prodotto, consentendo così una verifica sui consumi.

Opzioni:

Versione L (caffè concentrato liquido con sistema **Bag in Box**).
Kit di autoalimentazione idrica con carrello in caso di necessità di spostamento della macchina e/o mancanza di collegamento idrico.
Kit per connessione remota via modem.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Consumo: 2800 W
Alimentazione: 220/240 Vac
Dimensioni: L. 340 H. 795 P. 642
Peso: 40 Kg.
Connessione idrica: ¾ gas
(oppure Kit Autoalimentazione idrica con carrello)[1]

spring

4600 CD3/CD4

MOD. 4600 CD3 (Macchina erogatrice bevande fredde).

Descrizione:

La macchina eroga 3 succhi più l'acqua refrigerata
Utilizza un banco ghiaccio per la refrigerazione dell'acqua ed è dotata di un sistema di iniezione per la miscelazione dei succhi
Queste soluzioni innovative comportano due vantaggi: la quasi assenza di pulizie giornaliere e l'assenza di vasche piene d'acqua stagnante dove si potrebbero formare muffe o altro.
E' presente l'opzione **"CARAFFA"**
Frontale in acciaio satinato.
La vaschetta raccogligocce è dotata di un dispositivo di blocco in caso di riempimento. Il programma contabilizza l'erogazioni per ogni singolo prodotto (consentendo così una verifica sui consumi).

Opzioni:

Kit di autoalimentazione idrica con carrello (in caso di necessità di spostamento della macchina e/o mancanza di collegamento idrico.
Kit per connessione remota via modem.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Consumo: 240W
Alimentazione: 220/240 Vac
Dimensioni: L. 442 H. 620 P. 564
Peso: 46 Kg.
Connessione idrica: ¾ gas
(oppure Kit Autoalimentazione idrica con carrello)[1]

spring

1000 CD 2/CD 3

MOD. 1000 CD2/CD 3

Descrizione:

La macchina è stata progettata per offrire praticità ed occupare poco spazio. E' una macchina che si colloca perfettamente in qualsiasi punto di ristorazione. Eroga 2 tipi di prodotto differenti compresa l'acqua fredda. E' presente la selezione **"CARAFFA".**
Frontale in acciaio satinato.
Le operazioni di pulizia, da effettuare tutte le mattine dopo le colazioni, sono estremamente semplici e veloci.
La vaschetta raccogligocce è dotata di un dispositivo di blocca nel caso di riempimento.
Il programma contabilizza l'erogazioni per ogni singolo prodotto, consentendo così una verifica sui consumi.

Opzioni:
Versione CD3 eroga 3 prodotti differenti + l'acqua fredda.
Kit di autoalimentazione idrica con carrello in caso di necessità di spostamento della macchina e/o mancanza di collegamento idrico.
Kit per connessione remota via modem.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Consumo: 250 W
Alimentazione: 220/240 Vac
Dimensioni: L. 340 H. 795 P. 642
Peso: 40 Kg.
Connessione idrica: ¾ gas
(oppure Kit Autoalimentazione idrica con carrello)[1]

spring

2600 YO

MOD. 2600 YO (Macchina erogatrice yoghurt e latte freddo).

Descrizione:

Adatto all'erogazione in dosi predeterminate dello yoghurt.
Sull'apparecchiatura è possibile programmare due dosi differenti (dose piccola- dose grande).
La macchina contiene due vasche in acciaio da 4,1lt ciascuna.
Si possono inoltre distribuire contemporaneamente 2 prodotti differenti. Ad esempio: (yoghurt naturale e yoghurt alla frutta oppure yoghurt e latte freddo).
La macchina è particolarmente indicata per la sua funzionalità e per le sue doti di **igienicità.**

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Consumo: 145 W
Alimentazione: 220/240 Vac
Dimensioni: L. 294 H. 454 P. 380
Peso: 25 Kg.

spring

TCM G1

MOD. TCM G1

Descrizione:

La TCM G1 è il nuovo concetto di macchina pensata per il caffè.
E' disegnata per soddisfare le esigenze del barista e offrire insieme il meglio della tecnologia e del software delle macchine automatiche.
La lancia vapore ergonomica è stata disegnata per montare il latte in modo più semplice ottenendo sempre una schiuma d'altra qualità per il vostro cappuccino.

Grazie alla lancia acqua è possibile erogare acqua calda a più di 100°C per preparare tazze di tè in pochi secondi.

Sono presenti 8 dosaggi programmabili più 4 preselezioni.
Frontale in acciaio Inox.

Alzatazze:
L'accessorio perfetto per servire il caffè in tazzine o tazze grandi.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Caldaia: 230Vac – 1000W
Caldaia Vapore: 230Vac – 1300W
Dimensioni: L. 440 H. 545 P. 520
Peso: 42 Kg.

spring

TCM G2

MOD. TCM G2

Descrizione:

La TCM G2 è il nuovo concetto di macchina pensata per il caffè.
E' disegnata per soddisfare le esigenze del barista e offrire insieme il meglio della tecnologia e del software delle macchine automatiche.
La lancia vapore ergonomica è stata disegnata per montare il latte in modo più semplice ottenendo sempre una schiuma d'altra qualità per il vostro cappuccino.

Grazie alla lancia acqua è possibile erogare acqua calda a più di 100°C per preparare tazze di tè in pochi secondi.

Sono presenti 8 dosaggi programmabili più 4 preselezioni.
Frontale in acciaio Inox.

Alzatazze:
L'accessorio perfetto per servire il caffè in tazzine o tazze grandi.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Caldaia: 230Vac – 1000W
Caldaia Vapore: 230Vac – 1300W
Dimensioni: L. 680 H. 545 P. 520
Peso: 55 Kg.

SCALDATAZZE.

Caratteristiche tecniche:

Lo scaldatazze è formato da 3 ripiani due dei quali riscaldati,
è presente il tasto ON/OFF per l'accensione e lo spegnimento dello scaldatazze.
In acciaio Inox satinato
Raggiunge una temperatura di 40°C
Dimensioni: A. 545 L. 260 P. 432
Consumo: 70 W

FRIGO SCALDATAZZE.

Ideale per la 4600 G1F (latte fresco), completamente in acciaio inox.
Dispone di un piano scaldatazze.

Dimensioni: H. L. P.
Peso:

MOBILETTO SINGOLO.

Dimensioni: L. 555 H. 980 P. 565

spring

MOBILETTO CON LAVELLO DOPPIO.

Dimensioni: L. 890 H. 780 P. 560

CASSETTO PORTAFONDI.

Caratteristiche tecniche:

Il cassetto portafondi è utile per aumentare la capienza dei fondi del caffè.
Sul cassetto portafondi è presente un foro per far in modo che i fondi cadano perfettamente dalla **4600G1** all'interno del cassetto.
In acciaio Inox satinato
Dimensioni: A. 140mm **L.** 415mm **P.** 450mm

spring

SSB

SALVASPAZIO BEVERAGE.

Ottimo per la disposizione a buffet di tazze, bicchieri e piattini.
La struttura è in acciaio inox aisi 304, è dotata di 6 supporti porta tazze o porta bicchieri ed 1 supporto porta piattini (tutti i supporti sono facilmente sfilabili per il loro caricamento

Dimensioni: H. 66 L. 38 P. 36
Peso: 7 kg

spring

SSF 4C1R SV

SSF 6C VE

SALVASPAZIO FOOD.

Ottimo per la disposizione a buffet di prodotti quali marmellate, brioches, fette biscottate, pane, ecc.
La struttura è in acciaio inox aisi 304, è dotato di 4 cestini in similvimini circolari e 1 cestino rettangolare, tutti lavabili in lavastoviglie.

La stessa struttura può essere utilizzata per l'esposizione a buffet di verdure oppure di frutta.
E' dotata di 6 contenitori in vetro circolari.

Dimensioni: H. 42 L. 38 P. 36
Peso: con cestini in similvimini 4,4 kg, con terrine vetro 6 kg.

SSF 4C 1R SV		1 similvimini rettangolare 4 similvimini rotondi
SSF 6C SV		6 similvimini rotondi
SSF 6C VE		6 terrine vetro
SSF 2C 2R SV		2 similvimini rotondi 2 similvimini rettangolari
SSF 3R SV		3 similvimini rettangolari